

KURZANLEITUNG FÜR DEN OFFSETDRUCK.

Folgende Punkte müssen Sie beachten, wenn Sie Daten für den Offsetdruck erstellen.

Kein Buch mit sieben Siegeln: Wenn Sie folgende Punkte beachten, geht beim Druck Ihrer Daten im Offset nichts schief. Als Servicedienstleister unterstützen wir Sie natürlich auf dem Weg zum qualitativ hochwertigen Endprodukt und nehmen (falls nötig) in Absprache mit Ihnen Korrekturen vor.

FÜNF WICHTIGE PUNKTE,

Farbmodus und Sonderfarben

Möchten Sie im Vierfarbdruck nach Euroscala drucken, müssen alle Daten unbedingt im CMYK-Modus angelegt sein. Bitte achten Sie auch darauf, dass alle platzierten Bilder und Grafiken den CMYK-Modus (Vierfarb-Prozessfarben) verwenden.

Soll Ihr Printprodukt mit Sonderfarben (HKS oder Pantone) gedruckt werden, legen Sie die entsprechende Farbe bitte als Vollton an und legen Sie Wert auf die eindeutige Benennung. Beachten Sie dabei auch die Farbzusätze für den Bedruckstoff (z.B. coated).

Vermeiden Sie den RGB-Modus, da dieser zu ungewünschten Farbveränderungen führen kann. In diesen Fällen übernehmen wir keine Haftung für die Farbtreue des Drucks.

Dokument, Beschnitt und Auflösung

Legen Sie Ihr Dokument 1 zu 1 im gewünschten Endformat an. Bitte beachten Sie bereits beim Anlegen Ihrer Datei, dass die Druckdaten später als Einzelseiten angeliefert werden müssen (keine vormontierten Seiten oder Bögen). Diese Einzelseiten müssen in der richtigen Reihenfolge (1 bis n) angeordnet sein.

Sollen Elemente, randabfallend gedruckt werden (also bis an den Rand des Endformates reichen), muss das Dokument mit 3 mm umseitigem Beschnitt angelegt werden um Blitzer (papierweiße Kanten am Papierrand) zu vermeiden. Beispiel: Um eine DIN A4-Seite (Endformat 210 x 297 mm) randabfallend zu drucken, muss das Dokument 216 x 303 mm groß sein.

Bitte achten Sie darauf, dass alle in Ihrem Dokument verwendeten Bilder und Grafiken eine druckfähige Auflösung besitzen (300 dpi) und in Originalgröße platziert sind (keine Vergrößerung). Wir empfehlen für den Export Ihrer Druckdatei die Standardauflösung 300 dpi zu verwenden.

Farbverbindlichkeit

Senden Sie uns, speziell bei Sonderfarben – einen Proof oder einen farbverbindlichen Andruck zur Ansicht. So können wir möglichst nah an Ihren gewünschten Farbtönen drucken.

Druckdatenexport

Liefere Ihre produktionsfertigen Daten stets im PDF-Format. Beachten Sie bitte folgende Punkte vor dem/beim Export.

- Alle Schriften müssen eingebettet oder vor dem Export in Kurven bzw. Pfade umgewandelt werden.
- Es darf kein Komprimierungstyp angewählt werden.
- Die Druckauflösung muss verwendet werden.
- Das Dokument muss im CMYK-Modus angelegt sein.
- ICC- und OPI-Profile müssen zugewiesen werden.
- Idealerweise exportieren Sie eine PDF/X3-Datei.

Achtung: Nicht eingebettete bzw. nicht umgewandelte Schriften können zu Druckproblemen und optischen Veränderungen des Schriftsatzes führen. In diesem Fall übernehmen wir keine Haftung.

Offene Daten: Sollten Sie offenen Dateien (InDesign, QuarkXpress etc.) anliefern möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Datenübermittlung

Ihre Daten können Sie uns bis zu einer Größe von 20 MB einfach per E-mail an den für Sie zuständigen Ansprechpartner oder an «info@f56.de» zukommen lassen.

Für umfangreichere digitale Dokumente steht Ihnen unser passwortgeschützter Upload zur Verfügung. Fordern Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten bitte per E-mail bei Michael Kitzberger («kitzberger@f56.de») an.

Selbstverständlich können Sie uns Ihre Daten auch mit Hilfe der gängigen Datenträger (CD, DVD, USB-Stick etc.) übermitteln.